ANTI GRAVEL SPRAY 500ML GRIJS





Spray in spuitbussen

WaarderingNog niet gewaardeerd
Prijs

Stel een vraag over dit artikel

Beschrijving

Coating voor dorpels of zichtbare delen, is overschilderbaar

Omschrijving

Anti Gravel vormt een beschermlaag tegen roest, zoutaantasting, zand en steenslag.

Eigenschappen

- Vormt, na opdroging, een taai-elastische film met een uitstekende weerstand tegen steenslag
- Bevat geen bitumen, noch asfalt
- Kan overschilderd of overspoten worden.
- De droge laag wordt niet aangetast door water, noch door oplosmiddelen

Toepassingen

- Beschermt de onderflanken van de carrosserie, tegen steenslag en roestaantasting.
- De film vangt tevens in ruime mate geluid en trilling op
- Anti-steenslag onder de bumpers en zijkanten van auto’s
- Anti-dreumproduct in wielkasten en aan de onderzijde van auto’s

Gebruiksaanwijzingen

Aanbrengmethode: de onderzijde van de wagen zorgvuldig droog, zuiver en vetvrij maken. De niet te behandelen delen afdekken. Schudden voor
gebruik. Anti-gravel kan met de borstel of de rol aangebracht worden, maar wordt het best met een luchtdtruk- of airlesspistool in onderdunde toestand opgespoten (de aanbevolen spuitdruk: ±4bar;
spuitopening: 2-4mm)
Verwerkingstemperatuur: +10°C tot +25°C
Reinigingsmiddel: aceton of ander oplosmiddel
Reparatiemogelijkheid: met hetzelfde materiaal

Technische specificaties kan u hier downloaden